

Functies

acmedoc

Package: ACME

Dit is het hoofdprogramma van ACME.

acmedoc.lsp

Deze functie voert taken uit bij de start van het programma, zoals het uitlezen en verwerken van .acme-bestanden, het instellen van paden en het laden van menu's. Het zorgt er ook voor dat bij ieder document de nodige programma's geladen worden. Zie ACME-documentatie voor details.

Universele functie voor het laden van documenten en - indien nodig - start het instellingen.

Veel code, een TOC met acties, de structuur, TOP DOWN:

- Hoofdfunctie acme-doc-start (start bij EOF)
- Activeert één keer per CAD-sessie: acme-programma-start
- Documenteert dingen
- Verschillende utility-functies
- Laatste functie is acme-programma-start
- Complexe functie acme-programma-start:
- (sub) hoofdstukken niet ingesprongen.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

acmedoc

Universele functie voor het laden van documenten en - indien nodig - start het instellingen. Deze functie voert taken uit bij de start van het programma, zoals het uitlezen en verwerken van .acme-bestanden, het instellen van paden en het laden van menu's. Het zorgt er ook voor dat bij ieder document de nodige programma's geladen worden.

Package: ACME

Dit is het hoofdprogramma van ACME.

acmedoc.lsp

Deze functie voert taken uit bij de start van het programma, zoals het uitlezen en verwerken van .acme-bestanden, het instellen van paden en het laden van menu's. Het zorgt er ook voor dat bij ieder document de nodige programma's geladen worden. Zie ACME-documentatie voor details.

Universele functie voor het laden van documenten en - indien nodig - start het instellingen.

Veel code, een TOC met acties, de structuur, TOP DOWN:

- Hoofdfuncie acme-doc-start (start bij EOF)
- Activeert één keer per CAD-sessie: acme-programma-start
- Documenteert dingen
- Verschillende utility-functies
- Laatste functie is acme-programma-start
- Complexe functie acme-programma-start:
- (sub) hoofdstukken niet ingesprongen.



acme-apps

Commandoregel: -

Toolbar: ?

Package: ACME



acmecfg: zie ook confedit:

Opent ACMECfg in een tekstverwerker.

Commandoregel: **Confedit**



acmediag

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME



acmecfg

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME



acmedwt

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME



acme-gui

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME



acmehelp

Opent een lokaal HTML-document met verwijzingen naar handleidingen.



De verwijzingen zijn zowel lokaal als on-line.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME



Toont informatie over de configuratie.

De verwerkte configuratiegegevens worden opgeslagen in een tekstbestand. Locatie: %temp%\acme-status.txt. Commando acme-status is een snelkoppeling om dit bestand te openen. De koppen zijn de waarden van blackboard-variabelen die kunnen worden geraadpleegd met (vl-bb-ref 'waarde').

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

cfg2bb

Functie om een configuratiebestand in list-formaat uit te lezen en op te slaan als blackboard-variabele *bb<cfg*.

Voorbeeld:

```
(cfg2bb "cfg2bb-test.cfg")
```

Dit levert een variabele op met de vaste naam *bb<cfg*.

```
(car (vl-bb-ref 'bb<cfg))
```

levert daarna op:

```
(FIRSTNAME "John")
```



Toolbar flyout met daaronder de commando's: drawlist en mangis.

nog in behandeling, volgt later



move-pr-00-ask

Accepteert een bestemmingspunt.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

muttoff

Zetuit. Turns muttering off.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

mutton

Zetaan. Turns muttering on.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

save-first

Controleer of een tekening is opgeslagen. Check if a drawing is saved.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

sel-intersect

*Maak een Booleaanse selectieverzameling van twee selectiesets.
Retourneer de kruisende selectie van ss-1 en ss-2.*

Create a Boolean selection set from two selection sets.

Return the intersecting selection of ss-1 and ss-2.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

sel-subtract

Retourneer de subtractieselectieset: trek ss-min af van ss-base.

Return the subtraction selection set: Subtract ss-min from ss-base.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

sel-union

Retourneer de vakbondsselectieset: voeg ss-add toe aan ss-base.

Return the unionised selection set: Add ss-add to ss-base.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

OsOff

Hiermee stel je Object Snap in en slaat deze op.

Schakelt Object Snap uit.

Commandoregel: **OsOff**

Toolbar: -

Object Snap settings

Package: ACME en CuStd

OsOn

Hiermee stel je Object Snap in en slaat deze op.

Schakelt Object Snap aan.

Commandoregel: **OsOn**

Toolbar: ?

Object Snap settings

Package: ACME en CuStd

OsRec

Hiermee stel je Object Snap in en slaat deze op.

Slaat de Bit Snap bit sum-waarde op in de lokale variabele "osmod"..

Stores the Object Snap bit sum value to local variable "osmod".

Commandoregel: **OsRec**

Toolbar: ?

Object Snap settings

Package: ACME en CuStd

OsRes

Hiermee stel je Object Snap in en slaat deze op.

Herstelt Object Snap naar de bit sum-waarde van "osmod", alleen als het niet nul is.

Restores Object Snap to the bit sum value of "osmod", only if not nil.

Commandoregel: **OsRes**

Toolbar: ?

Object Snap settings

Package: ACME en CuStd

OsTog

Package: ACME en CuStd

Hiermee stel je Object Snap in en slaat deze op.

Commandoregel: **OsTog**

Toolbar: -

Object Snap settings

Schakelt Object Snap in en uit.

Toggles Object Snap on and off.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME en CuStd

date-gen

*Retourneert de tekenreeks van de gelokaliseerde datum of wordt lokaal ingesteld.
Returns localized date string or sets local.*

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

ssv2cmd-list Deze heet op de wiki char-sep-val2list?

Converteer van tekens gescheiden reeks naar een lijst.

Leest een puntkomma of tekenreeks met andere tekens en retourneert een lijst.

*Converter of character separated string to a list.
Reads a semicolon or other character separated string and returns a list.*

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

ssv2command-list

Strikte converter van puntkomma gescheiden opdrachtenreeks naar een lijst.

Strict converter of semicolon separated commands string to a list.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

ssv2list

Basic converter van puntkomma gescheiden string naar een lijst. Corrigeert ontbrekende puntkomma's.

Basic converter of semicolon separated string to a list. Corrects missing ending semicolons.

Commandoregel: -

Toolbar: -

Package: ACME

Char-sep-val2list

Invullen hoe en wat.

Commandoregel: ?

Toolbar: ?

Package: ACME

Custd_start_cad

invullen

Custd_start_doc

invullen

tra

Package: ACME

Vertaalt een string.

```
(tra  
  [expr]  
)
```

Deze functie vertaalt een expressie, meestal een string, naar een andere taal. Hiervoor wordt een list met vertalingen gebruikt die als blackboard-variabele aanwezig moet zijn.

Voor het gebruik dient het juiste vertaalbestand voorhanden te zijn. Daarom dient eerst symbol `tra-file` gedefinieerd te worden. Dit is de naam van een csv-bestand met vertalingen. Extensie is doorgaans `.tra`.

De blackboard-variabele heeft als naam de samenvoeging van `tra-bb-list-` met symbool `tra-file` zonder extensie.

Als de blackboard-variabele niet bestaat dan wordt die aangemaakt.

Voor details, zie de `acme__reference__guide`.

Argumenten

expr Een string of een Lisp-expressie die een string genereert.

Uitvoerwaarden

Een string die de vertaling is of, als dit niet mogelijk is, de waarde van **expr**.

Voorbeelden

```
(setq tra-file "a-csv-file.tra")  
(princ (tra "Hello World!"))  
  
"Bonjour le monde!"
```

Tra-Parse

Package: ACME

txtp

TXTP is een aangepaste versie van de routine `arrow`. met TXTP kunnen aanhaallijnen met tekst aangemaakt worden.

Commandoregel: **?**

Toolbar: ?

Invullen hoe en wat. BESTAAT DIT COMMANDO? AANMAKEN HANDIG?

txth

Package: CuStd

Commandoregel: ?

Toolbar: ?

Invullen hoe en wat.

txtscale

Package: CuStd

Commandoregel: ?

Toolbar: ?